

插接装置

BXX8050

系列防爆防腐电源插座箱 (IIC、DIP)



适用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；
- ◆适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- ◆适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；
- ◆适用于T1~T6组温度组别；
- ◆适用于有高防腐要求场所；
- ◆广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

型号含义



产品特点

- ◆插座箱外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，外形美观，耐腐蚀、耐冲击及热稳定性好等优良性能；
- ◆各种插座组装在一起适合不同的要求，并可根据要求加装总开关和指示灯；
- ◆电缆布线(钢管布线请注明)。

技术参数

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079-7、EN61241-1

防爆标志:	Exed II CT6		Exed II CT4	
	DIPA21TA, T6			
额定电流:	16A		32A	
额定电压:	220V	380V	220V	380V
防护等级: IP65				
防腐等级: WF2				
回路数: 2、4、6				
极数: 1P+N+PE 3P+PE 3P+N+PE		3P+PE 3P+N+PE	3P+PE 3P+N+PE	

外型安装尺寸举例

